

Герметик 3М™ 755FC

Герметик 3М™ 755FC является последней разработкой компании 3М, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с существующими гибридными герметиками. **Герметик 3М™ 755FC** идеален для применения на рынках специального транспорта, металлообработки, строительства. Он быстро формирует высокопрочное соединение и может быть окрашен даже во влажном состоянии, что позволяет ускорить производственные процессы и сократить время на сборку конструкций.

Объем	290 мл, 600 мл
Цвет	Белый, серый, черный
Область применения	Гибридный клей-герметик можно использовать для соединения различных материалов при изготовлении фургонов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, сэндвич-панелей, в судостроении, в других промышленных применениях. 3М 755FC можно также использовать в различных задачах по соединению и герметизации материалов, применяемых в строительстве, таких как бетон, дерево, алюминий, стекло, камень, керамика и др. Тем не менее, в случае сложных материалов (в особенности, металлов с лаковым покрытием или цветных металлов) рекомендуется провести дополнительные испытания.
Температура нанесения	От +5 до +35°C
Температура эксплуатации	От -40 до +90°C
Время отверждения	10 - 30 минут (при +23°C и относительной влажности 50%)
Скорость отверждения	3 мм в сутки (при +23°C и относительной влажности 50%)
Стойкость к действию УФ-излучения	Отличная
Стойкость к водным и солевым брызгам	Отличная
Срок хранения	12 месяцев с даты производства, при хранении в оригинальной, ненарушенной упаковке, при температуре от +5 до +25°C.
Примечание	Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако, покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.